

Owatrol oleje – zastavují rez,pomáhají zvětralému dřevu



Extrémně nízké povrchové pnutí těchto olejů (pouhá třetina pnutí povrchu vody) pomáhá průniku těchto olejů všemi směry – do šířky i do hloubky. Při tomto průniku vytlačuje vzduch a vodu. Olej vysychá v pórech a zamezuje dalšímu průniku nové vlhkosti, stabilizuje povrch a vytváří tak podklad pro následující nátěry.. Pokud se přidají do barev, zlepšují jejich zpracovatelnost a životnost, jako impregnace chrání porézní materiály, např. dřevo nebo beton zevnitř. I v problematických oblastech se dá dosáhnout s Owatrollem bez problému dobrých výsledků, jedinou podmínkou je, že se použité barvy dají ředit terpentýnovou náhražkou. Z tohoto důvodu se nehodí pro dvoukomponentní systémy barev, latexové, chlorkaučukové a vodou ředitelné barvy. Výhody:

- lakování bez stop po štětcí
- nezávislé na teplotě, dá se dobře zpracovávat v rozsahu -20°C do +40°C
- silná přilnavost, vysoká krycí schopnost
- snížená spotřeba barev, dlouhodobá ochrana

Díky svým vlastnostem se tyto oleje používají pro zastavení koroze již přítomné a umožňují následně přímé barevné pojednání ploch, které byly již rezivé – např. mezi zrezivělými šrouby či plechy, vytvořený film plně uzavírá takové plochy. Použití je velmi jednoduché: 1/Povrch jemně zdrsnit 2/Na dřevo nanášet v nezředěném stavu 3/10-20% Owatrolu přidat do barvy místo ředidla. Litř Owatrolu stačí na plochu cca 18m².

Obsah	125ml	1 litr	5 litrů
Obj.číslo	4107 601	4107 610	4107 615
Cena	192.00	522.00	1935.00

+ 4107 630 Owatrol Spray, obsah 300ml

299.00